

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVET D'INVENTION.

Gr. 19. — Cl. 3.

N° 857.051



Dispositif permettant le montage rapide d'un portique pour l'accrochage d'un hamac ou autre.

M. Louis, Napoléon, Ladislas BURGAIN résidant en France (Seine).

Demandé le 28 juin 1939, à 14<sup>h</sup> 40<sup>m</sup>, à Paris.

Délivré le 8 avril 1940. — Publié le 24 août 1940.

La présente invention concerne un dispositif permettant le montage rapide d'un portique pour l'accrochage d'un hamac ou autre utilisation.

- 5 L'invention se caractérise essentiellement par une tête, en métal léger, destinée à recevoir d'une part, des tubes démontables formant trépied et, d'autre part, une barre, également démontable, servant à assembler  
10 deux trépieds semblables et supportant aux extrémités, dans l'axe des têtes, un crochet servant à l'accrochage du hamac. Les têtes sont également pourvues de moyens pour  
15 fixer la barre d'assemblage et pour aménager, si on le désire, des palonniers permettant de tendre une toile-abri au-dessus du hamac.

Sur le dessin ci-annexé auquel on se réfère à titre d'exemple explicatif non limitatif :

- 20 Fig. 1 représente une vue d'ensemble de l'objet de l'invention ;

Fig. 2 est une vue en plan, à plus grande échelle, de la tête servant au montage du portique ;

- 25 Fig. 3 montre la fixation des tubes pour former les trépieds.

- En se reportant au dessin, la tête est un corps fondu en métal léger 1 présentant trois oreilles 2 avec fentes 3 pour le montage des  
30 tubes 4 du trépied. Il porte également, sur je dessus, deux coussinets ou berceaux 5,

demi-circulaires, placés en face l'un de l'autre et servant à l'assise d'une barre d'accouplement 6. Au centre du corps 1 ou tête, est ménagé un trou 7 pour le passage des crochets de suspension 8 du hamac 9.

Pour monter le portique on s'y prend comme suit :

Les tubes 4 destinés à former les pieds sont aplatis à la partie supérieure pour être engagés dans les oreilles 2 puis fixés par des goupilles 10. Deux trépieds étant ainsi montés on les assemble par la barre d'accouplement 6, en deux parties. Les extrémités de cette barre pénètrent dans des tiges 11 qui évitent tout déplacement. Avant de procéder à la fixation de la barre 6 sur les tiges 11 on enfle à chaque extrémité un crochet 8 qui passe par le trou 7 de chaque tête 1. La barre supporte les deux crochets 8 et repose finalement sur les coussinets 5. Dès lors, on peut accrocher le hamac.

Sur chaque tête 1 sont encore prévues deux broches 12 qui peuvent recevoir des palonniers 13 que l'on relie par des liens ou cordons 14. Ces liens peuvent servir à fixer une toile 15 à l'aide d'anneaux coulissants et l'on dispose ainsi d'un abri au-dessus du hamac. Un tel montage peut être avantageusement utilisé dans les jardins, pour le camping, pour improviser des dortoirs, etc.

Le portique peut encore servir, comme

Prix du fascicule : 10 francs.

cette dénomination l'indique et en décrochant le hamac et en enlevant la toile abri, à fixer des agrès de gymnastique, escarpolette, etc.

RÉSUMÉ.

Dispositif permettant le montage rapide d'un portique pour l'accrochage d'un hamac ou autre caractérisé par le fait qu'une tête ou corps servant à monter des tubes pour un trépied, présente à sa partie supérieure des supports ou berceaux se faisant vis-à-vis pour supporter une barre d'accouplement et dans le prolongement desquels se trouve

une broche de piquage pour immobiliser la barre à chaque extrémité, un trou central 15 dans chaque tête pour le passage de crochets suspendus à ladite barre pour accrocher le hamac et des tiges sur ladite tête ou corps pour la disposition éventuelle d'un palonnier servant, par leur accouplement, à l'ins- 20 tallation d'une toile-abri.

Louis, Napoléon, Ladislas BURGAIN.

Par procuration :

M. VANDERHEYM.

